

ASCOM d43 klíčové vlastnosti

<ul style="list-style-type: none"> • širokopásmové audio, vysoká hlasová kvalita • podsvícený barevný TFT displej • snadná registrace • centralizovaná správa • výpis volání pro posledních 25 čísel • centrální telefonní seznam 	<ul style="list-style-type: none"> • místní telefonní seznam na 250 záznamů • firemní tel. seznam s 1000 záznamy • dynamický výstupní výkon • hlasité volání • vibrace • velký podsvícený displej 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 jazyků menu + 1 volitelný • standardní konektor pro náhlavní soupravu • manuální/automatický zámek klávesnice • až 5 pohotovostních čísel
---	---	---

ASCOM d43 technická specifikace

<p>Rozměry: 137 x 52 x 21.5 mm. Hmotnost (včetně baterie a clipu): 114g. Displej: 1,8" 28x35mm.</p>	<p>Zvuky vyzvánění: volitelné v 8 stupních sluchátko: volitelné v 8 stupních po 3dB. max. hlasitost vyzvánění: 88 dBA @ 10 cm. hlasité volání</p>	<p>Telefonní seznam centrální: nelimitovaný počet záznamů. firemní: 1000 záznamů. místní: 250 záznamů. možnost přiřadit vyzvánění ke každému kontaktu</p>
<p>Uživatelské rozhraní podsvícený barevný displej s LED podsvícením 262K individuálních barev. indikátor: Zvuk indikující příchozí hovor a režim nabíjení. vibrace: příchozí volání. klávesnice: 3 programovatelné klávesy, čtyřcestná navigační klávesa, tlačítko pro příjem hovoru a zavěšení/vypnutí a zapnutí, numerická klávesnice a ovládání hlasitosti</p>	<p>Telefonování zvonění: 14 zvuků vyzvánění, vibrace vyzvednutí hovoru: tlačítkem nebo automaticky výpis volání: 25 přijatých, uskutečněných a zmeškaných s informací o čase. až 5 pohotovostních čísel: okamžitá volba bez nutnosti odemknout klávesnici</p>	<p>Bezpečnost a šifrování plná podpora DECT Security EN300 444 ft N35</p>
<p>Jazyky 18 jazyků menu: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovakian, Spanish, Swedish and Turkish + 1 volitelný.</p>	<p>Zprávy maximální délka: 12 znaků paměť: 0 záznamů</p>	<p>Baterie typ: Li-Ion. doba hovoru: 16 hodin v optimálním případě. pohotovostní doba: 180 hodin v optimálním případě. doba nabíjení: < 4 hodiny. nabíjecí/vybíjecí cykly: cykly: >=65% kapacity zbývá po 500 plných nabití/vybití.</p>
<p>Rádio detekce DECT protokolu: Automatická detekce a konfigurace pro EU DECT a US DECT při registraci do systému. Frekvenční rozsah: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), ostatní(1900-1920 MHz). modulace: GFSK. kanálový rozestup: 1.728 MHz. anténa: vnitřní. citlivost: -93 dBm. rádiový výkon: EU 250 mW, US 100 mW.</p>	<p>Prostředí provozní teplota: 0°C to +40°C. skladovací teplota ¹: -20°C to +60°C. krytí: IP40, IEC EN60529. odolnost elektromagnetickým polím: 3V/m EN61000-4-3. odolnost ESD: 4 kV kontaktní výboj, 8 kV vzdušný výboj (EN61000-4-2). volný pád, standardní produkt: IEC 60068-2-32 postup 1, pád 12 krát z výšky 1 metru.</p>	<p>Konektory multifunkční konektor pro nabíjení baterie, aktualizace softwaru a konfiguraci. standardní 3.5 mm konektor náhlavní soupravy.</p> <p>Kompatibilita kompatibilita k EU, US, Canadian and Australian standardům - viz popis v datasheetu.</p> <p>Příslušenství v přehledu příslušenství.</p>

¹ Skladování Li-Ion baterie ve vysoké teplotě může výrazně a trvale snížit kapacitu.