



ascom

výmenné čelní barevné kryty

Přímý nástupce robustního aparátu 9d24 MKII

Klíčové vlastnosti:

posílání a příjem zpráv
alarmové funkce
Bluetooth profily
nastavení volání
centrální telefonní seznam
centralizovaný management
barevný displej
barevné rozlišení zpráv
volitelné položky menu
nastavitelný jazyk
měnitelná síla odchozího signálu
snadná výměna
EMC ochrana
možnost pořízení ATEX varianty
klasifikace IP65
LED indikace
licencované položky
možnost lokace

lokace
lokální tel. seznam
hlasité telefonování
priorita zpráv
teplotní rozsah
programovatelná tlačítka
vibrace
rozměry
displej
hmotnost

maximální délka zprávy - 160 znaků z aparátu, délka přichozí zprávy závislá na systému
alarmové tlačítko, alarm Man-down a bez pohybu, alarm Pull cord
3 rozdílné profily pro připojení k okolním zařízením
funkce poslouchání a PTT. Skupiny či jednotlivci mohou být spojeni automaticky
rychlý přístup do centrálně spravovaného telefonního seznamu (závisí na systému)
zahrnuje administrační nástroj pro snadnou výměnu
přehledný pro intuitivní používání
umožňuje barevně rozlišit zprávy do kategorií např. dle naléhavosti
umožňuje provést změny na displeji a v menu pro snadnější užívání
18 jazyčné menu vč. cyrilice a alfabetyckých znaků + 1 volitelný (menu CZ i SK)
mění úroveň signálu v závislosti na vzdálenosti od základny
umožňuje rychlé přehrání nastavení do jiného aparátu pokud to je nutné
aparát je testován na dva standardy úrovně statické elektřiny
aparát d81 lze objednat ve verzích ATEX, IECEx a CSA
odolný proti vodě a prachu vč. konektoru náhlavní soupravy
LED indikátor na horní straně pro vizuální indikaci přichozího hovoru, zprávy, nabíjení
sdílený telefon, PULL cord alarm, lokace prostřednictvím DECT, alarmové tlačítko (verze Protector) a bluetooth čtení čárových kódů
standardně pomocí základnových stanic, možné i prostřednictvím LF lokace
alarm udává pozici osoby která alarm odeslala - Poll lokace lokalizuje aparát.
Speciální loace automaticky odesílá uživateli lokaci/nebo když určí jisté body
nejčastěji používaná čísla jsou uložena (až 750 záznamů) přímo editovatelné v aparátu prostřednictvím WSM
hlasité telefonování, extra hlasité pro použití v rušném prostředí
prioritní zprávy jsou vždy zřetelné oznamovány vyjma tichého módu a během probíhajícího hovoru
rozmezí od -10°C do +55°C u základních verzí a -10°C do +40°C u speciálních verzí
2 tlačítka pod displejem a 10 tlačítek programovatelné pro snadný přístup k funkcím
diskrétní oznámení přichozího hovoru či zprávy
143x59x29mm
28x35mm, CSTN barvy s vysokým rozlišením, 128x160 pixelů s bílým LED podsvícením
170 g

d81



Nabíječe:



stolní nabíječ



stolní nabíječ s programátorem



nabíjecí rack



kožené pouzdro



šňůra pull cord alarmu

Příslušenství:

- kožené pouzdro
- otočný klip na opasek
- náhradní klip na opasek
- šňůra pro pull-cord alarm
- náhlavní souprava
- (podporované bluetooth náhlavní soupravy:
- Nokia BH-201, Nokia BH-804, Nokia BH-904, Plantronics Voyager 510,
- Plantronics Voyager 520, Plantronics Voyager 835, Plantronics Explorer 390,
- SonyEricsson HBH-GV435, SonyEricsson HBH-PV740, Peltor M2RX7-WS4)
- adaptér pro náhlavní soupravu Peltor
- výměnné čelní barevné kryty



nabíjecí rack
bateriový



čtečka čárových kódů



bezpečnostní struna



otočný klip na opasek



verze ATEX