

ASCOM d63 klíčové vlastnosti		
• širokopásmové audio • centralizovaný management • snadná registrace • interaktivní messaging • přednostní ovládání hovorů a zpráv • sdílený telefon	• push-to-talk (PTT) • alarmové tlačítko • Support for graphical messaging • 18 jazyků menu + 1 volitelný • uživatelské a systémové profily • DECT a infra lokace	• bluetooth • dynamický výstupní výkon • barevný-coded messaging • Display messages upside down • Pre-programmed messages • Up to 5 Emergency numbers

ASCOM d63 varianty a vlastnosti jednotlivých verzí			
	Ascom d63 Talker	Ascom d63 Messenger	Ascom d63 Protector
centralizovaný management	✓	✓	✓
bluetooth	✓	✓	✓
pokročilý messaging		✓	✓
DECT lokace		✓	✓
IR lokace			✓
alarm pomocí tlačítka			✓

ASCOM d63 technická specifikace		
rozměry 137x52x21.5 mm. hmotnost včetně baterie a clipu 113g displej 31x41 (2,0 inch).TFT. barvy: ČERNÁ: u verzí Talker, Messenger, Protector BÍLÁ: pouze u verze Messenger	Zvuky vyzvánění: volitelné v 8 stupních. sluchátko: volitelné v 8 stupních po 3dB max. hlasitost vyzvánění: 88 dBA @ 10 cm hlasité volání	Telefonní seznam centrální: nelimitovaný počet záznamů firemní: 1000 záznamů místní: 250 záznamů možnost přiřadit vyzvánění ke každému kontaktu
Uživatelské rozhraní podsvícený barevný displej s LED podsvícením 262K individuálních barev 240x320. indikátor: Zvuk indikující příchozí hovor a režim nabíjení. vibrace: příchozí hovor/zpráva. klávesnice: 3 programovatelná tlačítka, pěticísná navigační klávesa, tlačítko pro vyzvednutí, tlačítko pro zavěšení a zapnutí/vypnutí, numerická klávesnice, tlačítko pro tichý režim, tlačítko hlasitosti, alarmové multifunkční tlačítko, tlačítko mute.	Telefonování vyzvánění: 15 přednastavených + 10 volitelných a vibrací. vyzvednutí: stiskem tlačítka nebo automaticky seznam volání: 25 záznamů pro přijaté, odeslané a zmeškané hovory s informací o čase. pohotovostní volání: až 5 přednastavených čísel pro jejichž volbu není nutné odemknout klávesnici	Bezpečnost a šifrování plná podpora DECT Security EN300 444 ft N35
Jazyky 18 jazyků menu: Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian, Slovakian, Spanish, Swedish and Turkish + 1 volitelný.	Zprávy paměť: až 20,000 znaků, 30 přijatých/odeslaných zpráv délka zprávy mezi sluchátky max. 160 znaků oznámení o zprávě závisí na naléhavosti a zvoleném oznámení Předprogramované osobní zprávy.	Bluetooth podpora handsfree profilů
Radio detekce DECT protokolu: Automatická detekce a konfigurace pro EU DECT a US DECT při registraci do systému. Frekvenční rozsah: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), ostatní(1900-1920 MHz). modulace: GFSK. kanálový rozestup: 1.728 MHz. anténa: vnitřní. citlivost: -93 dBm. rádiový výkon: EU 250 mW, US 100 mW.	Prostředí provozní teplota: 0°C to +40°C. skladovací teplota 1: -20°C to +60°C. krytí: IP44, IEC EN60529. odolnost elektromagnetickým polím: 3V/m EN61000-4-3. odolnost ESD: 4 kV kontaktní výboj, 8 kV vzdušný výboj (EN61000-4-2). volný pád, standardní produkt: IEC 60068-2-32 postup 1, pád 12 krát z výšky 1,5 metru.	Baterie typ: Li-polymer. doba hovoru: 20 hodin. pohotovostní doba: 240 hodin bez aktivace spoříče obrazovky doba nabití: < 4 hodiny. nabíjecí/vybíjecí cykly: cykly: >=80% kapacity zbyde po 400 plných nabití/vybití.
		Lokace DECT lokace a Infra Red (IR) lokace.
Konektory multifunkční konektor pro nabíjení baterie, aktualizaci softwaru a konfiguraci. standardní 3.5 mm konektor náhlavní soupravy.	Kompatibilita kompatibilita k EU, US, Kanadským a Australským standardům - viz popis v datasheetu	Príslušenství v prehledu príslušenství.

¹Skladování Li-polymer baterií ve vysoké teplotě může výrazně a trvale snížit kapacitu